

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭДУКТОРОВ

Диаметр входного присоединения	Параметр	Давление на входе							
		0,5 бар	1 бар	1,5 бар	2 бар	2,5 бар	3 бар	3,5 бар	4 бар
1/4"	Расход на входе (л/мин) «А»	11,3	16	19,5	23	25	28	30	32
3/8"		29	42	51	59	65	70	77	82
1/2"		36	53	62	72	83	88	97	103
3/4"		43	64	74	85	97	106	116	124
1/4"	Инжектируемый расход (л/мин) «В»	42	59	72	84	93	102	110	118
3/8"		116	168	204	236	260	280	308	328
1/2"		131	212	255	288	324	352	386	421
3/4"		172	256	298	340	388	424	464	496
1/4"	Общий циркуляционный расход (л/мин) «А» + «В»	53,3	75	91,5	107	118	130	140	150
3/8"		145	210	255	295	325	350	385	410
1/2"		180	265	313	360	405	440	482	515
3/4"		215	320	370	425	485	530	580	620
1/4"	Эффективная зона действия (м)	0,91	1,5	2,1	2,6	3,0	3,7	4,3	5,2
3/8"		1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	6,7
1/2"		1,3	2,1	3,0	3,6	4,5	5,2	6,4	8,6
3/4"		1,5	2,4	3,4	4,3	5,2	6,1	7,3	10,1

Характеристики приведены для воды при температуре 20 °С.

Допускается отклонение фактического расхода ±10%.