CONO PIENO SENZA VORTICATORE BANV

BANV FULL CONE NOZZLE WITHOUT VANE

CONO LLENO SIN PALETAS BANV





Caratteristiche

- Testina removibile
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse di ingresso
- Spruzzo a cono pieno con passaggi interni completamente liberi

Characteristics

- *Removable cap*
- *Spray at 90° to the axis of input*
- *Full cone spray with internal passages completely free*

Características

- *Cabeza desmontable*
- *Pulverizar a 90° con respecto al eje de entrada*
- *Aspersión de cono lleno con pasajes internos completamente libre*

Applicazioni

- Raffreddamento metalli primari e altri materiali
- Raffreddamenti settore chimico
- Bagnatura materiali combustibili e serbatoi di stoccaggio per soppressione / prevenzione incendi
- Controllo delle polveri
- Abbattimento schiuma
- Lavaggio / risciaquo

Applications

- *Cooling primary metals and other materials*
- *Cooling the chemical industry*
- *Wetting combustible materials and storage tanks for suppression / fire prevention*
- *Dust Control*
- *Elimination foam*
- *Wash / rinse*

Aplicaciones

- *Enfriamiento de metales primarios y otros materiales*
- *el enfriamiento de la industria química*
- *Mojar los materiales combustibles y tanques de almacenamiento para prevención de la supresión / fuego*
- *Control de polvo*
- *Eliminación de espuma*
- *Lave / enjuague*

Come ordinare

Es. 1/4" MBANV16 INOX

How to Order

E.g. S.S. 1/4" MBANV16 INOX

Para pedidos

Ej. 1/4" MBANV16 INOX

MATERIALE *MATERIAL* *MATERIAL*	ATTACCO *THREAD* *ROSCA DE CONEXIÓN*	MODELLO *MODEL* *MODELO*	ORIFIZIO *FLOW ORIFICE* *ORIFICIO*	ANGOLO *ANGLE* *ANGULO*	CODICE *ARTICLE CODE* *CÓDIGO*
I	**1**	**I1MBANV16**	**-**	**-**	**I1MBANV13**

DIMENSIONE - *DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)*

Ø	I	L	M	L1	H
1/4	20.5	29	25.5	33.5	19
3/8	24	34	28.5	38	14.5

CONNESSIONE *THREAD* *ROSCA DE CONEXION*	MODELLO *MODEL* *MODELO*	Ø 1 mm	Ø 2 mm	PRESSIONE - *PRESSURE - PRESION* (BAR) PORTATA - *CAPACITY - CAUDAL* (l/min) 0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	<° -1,5 Bar
1/4	5	2,8	2,2	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	75
	7	3,2	2,4	2,3	3,3	4,0	4,6	5,6	6,5	7,3	8,0	75
	8	4,0	2,8	2,6	3,7	4,5	5,2	6,4	7,4	8,2	9,0	75
	10	4,0	3,2	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,1	10,1	11,1	80
	11	4,0	3,6	3,5	4,9	6,1	7,0	8,6	9,9	11,1	12,1	80
3/8	11	4,4	3,2	3,5	4,9	6,1	7,0	8,6	9,9	11,1	12,1	80
	13	4,4	3,6	4,2	5,9	7,3	8,4	10,3	11,9	13,3	14,5	85
	16	4,4	4	5,2	7,4	9,0	10,4	12,7	14,7	16,4	18,0	80
	20	5,6	4,4	6,4	9,1	11,1	12,8	15,7	18,1	20,2	22,2	85
	23	5,6	4,8	7,4	10,5	12,8	14,8	18,1	20,9	23,4	25,6	85
	26	6,0	5,2	8,4	11,9	14,5	16,8	20,6	23,8	26,6	29,1	85
	29	6,0	5,6	9,3	13,2	16,1	18,6	22,8	26,3	29,4	32,2	85
	33	7,5	6	10,6	15,0	18,4	21,2	26,0	30,0	33,5	36,7	85

* Possibili versioni speciali con diverse connessioni e portate. - *Posibilidad de fabricación especial con diferentes conexiones y caudales. - Possible special versions with different connections and capacities.*