

Flow Factor	Connections				US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)							Available Spray Angle <°
						1	2	3	4	6	8	10	
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"		Capacity (Lpm)							
1,5	●				0,18	0,6	0,9	1,2	1,4	1,8	2,1	2,4	45 - 60 - 90 - 120
2	●				0,38	0,9	1,2	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	45 - 60 - 90 - 120
3	●				0,56	1,3	1,8	2,2	2,5	3,1	3,6	4,0	45 - 60 - 90 - 120
3,5	●				0,67	1,5	2,1	2,6	3,0	3,7	4,3	4,8	45 - 60 - 90 - 120
5	●	●	●		0,94	2,1	3,0	3,7	4,3	5,2	6,0	6,8	45 - 60 - 90 - 120
6,5		●	●		1,22	2,8	3,9	4,8	5,5	6,8	7,8	8,8	45 - 60 - 90 - 120
8		●	●		1,49	3,4	4,8	5,9	6,8	8,3	9,6	10,7	45 - 60 - 90 - 120
9		●	●		1,67	3,8	5,4	6,6	7,6	9,3	10,8	12,0	45 - 60 - 90 - 120
10		●	●		1,87	4,3	6,0	7,4	8,5	10,5	12,1	13,5	45 - 60 - 90 - 120