

ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство печатных плат
- Мойка и промывка
- Удаление пыли
- Закалка и охлаждение
- Фильтрация газов
- Окисление, вспенивание
- Гашение и аэрация
- Доступные размеры: 1/8", 1/4", 3/8"



PLASTIC NOZZLES ВВ-КУ, СС-КУ



Пластиковые форсунки ВВ-КУ (полноконусные) и СС-КУ (плоскоструйные) изготовлены из полипропилена (PP) и предназначены для работы в химически агрессивных средах. Обеспечивают стабильную форму факела и повторяемость расхода при давлении до 7 бар и температуре среды до 80 °С. Полноконусные форсунки ВВ-КУ формируют равномерное объемное покрытие, плоскоструйные СС-КУ — направленный веерный факел. Рекомендуются для гальванических линий, процессов РСВ, промывки, травления и химической обработки. Совместимы с деминерализованной водой (DEMI). Доступные присоединительные размеры: 1/8", 1/4" и 3/8".

Полноконусная форсунка ВВ-КУ

Резьба	Код производительности	РАСХОД, л/мин							Угол распыления		
		0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	0,7 бар	1,5 бар	6 бар
1/8	1,3	0,5	0,7	0,8	0,97	1,1	1,3	1,4	52°	65°	59°
	3,0	1,1	1,6	1,9	2,2	2,5	3,1	3,3	52°	65°	59°
	4,0	1,5	2,2	2,5	3,0	3,4	4,1	4,4	52°	65°	59°
	6,0	2,3	3,2	3,7	4,5	5,1	6,1	6,6	67°	75°	82°
1/4	6,0	2,3	3,2	3,7	4,5	5,1	6,1	6,6	67°	75°	82°
	8,0	3,0	4,3	4,9	6,0	6,8	8,2	8,8	58°	70°	64°
3/8	6,0	2,3	3,2	3,7	4,5	5,1	6,1	6,6	67°	75°	82°
	8,0	3,0	4,3	4,9	6,0	6,8	8,2	8,8	58°	70°	64°
	10	3,8	5,4	6,2	7,4	8,5	10,2	11,0	58°	70°	64°

Плоскоструйная форсунка СС-КУ

Резьба	Угол распыления				РАСХОД, л/мин								
	65°	80°	95°	120°	0,3 бар	1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар	6 бар	7 бар	10 бар
1/8	6502	8002	9502	12002	0,25	0,46	0,64	0,79	0,91	1,0	1,1	1,2	1,4
	6503	8003	9503	12003	0,37	0,68	0,97	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,2
	6504	8004	9504	12004	0,50	0,91	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,9
	6505	8005	9505	12005	0,62	1,1	1,6	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,6
	6506	8006	9506	12006	0,75	1,4	1,9	2,4	2,7	3,1	3,3	3,6	4,3
	6508	8008	9508	12008	1,0	1,8	2,6	3,2	3,6	4,1	4,5	4,8	5,8
1/4	6510	8010	9510	12010	1,2	2,3	3,2	3,9	4,6	5,1	5,6	6,0	7,2
	6515	8015	9515	12015	1,9	3,4	4,8	5,9	6,8	7,6	8,4	9,0	10,8
	6520	8020	9520	12020	2,5	4,6	6,5	7,9	9,1	10,2	11,2	12,1	14,4
3/8	6530	8030	9530	12030	3,7	6,8	9,7	11,8	13,7	15,3	16,7	18,1	22

КАК ЗАКАЗАТЬ:

B4S 1/4 ВВ-КУ6 PP - Форсунка полноконусного распыления, резьба 1/4", расход 4,5 л/мин при 3 бар, угол распыления 60 гр, материал - полипропилен

B4S 1/4 СС-КУ 6510 PP - Форсунка плоского веерного распыления 1/4" угол 65 гр 3,9 л/мин при 3 бар материал - Полипропилен